

Pochłaniacze wilgoci Dewpack są unikalnym osuszaczem specjalnie wynalezionym by zabezpieczyć i chronić zawartość kontenera od określonych wpływów wilgoci.

Przy 95% wilgotności względnej Dewpack może pochłaniać ponad 40 % wilgotności własnej w ciągu 5 dni i ponad 70 % w ciągu 20 dni.

Redukując względną wilgotność wewnątrz kontenera, punkt rosy jest zmniejszony do takiego poziomu, że skroplenie nie pojawia się.

Charakterystyka

- Zapobiega skraplaniu
 - Pochłania do 85% własnej wagi wilgotności
 - Bezpieczny dla środowiska
 - Pochłanianie w długim okresie czasu
 - Łatwy w obsłudze
 - Gwałtowne wstępne pochłanianie
 - Wilgoć pozostaje w worku
 - Posiada standardy międzynarodowe
 - Utrzymuje własną formę fizyczną
 - Długi termin przydatności produktu w oryginalnym opakowaniu zbiorczym.
 - Zaaprobowany przez FDA
- 
- A photograph of a white plastic bag, likely containing desiccant, with the brand name 'DEWO' visible in blue text. The bag is shown in a close-up, slightly angled view, highlighting its texture and the printed text.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar poduszki	290mm x 230mm
Zawartość	połączenie chlorku wapnia z gliną bentonitową (przyjazny dla środowiska absorbent, który utrzymuje formę fizyczną nawet przy wyjątkowo wilgotnych warunkach)
Zawartość PH	7,0
Rozmiar wypełniacza wewnętrznego	max 5 mm
Pojemność pochłaniania	>12 % w ciągu 24 godzin przy 25 ⁰ C 80 % RH(wilgotność względna) >19 % w ciągu 48 godzin przy 25 ⁰ C 80 RH (wilgotność względna)
Maksymalna zdolność pochłaniania	do 85 % wagi własnej
Ciężar poduszki	1 kg
Warstwa zewnętrzna	Materiał Tyvek- niebieski (dopuszczona przez FDA) o grubości 0,2mm +/- 0,05mm

ZASTOSOWANIE

1. Przestrzeń wewnątrz kontenerów do transportu morskiego.
2. Jest aktywny pomiędzy 50% a 100% RH.

Pochłaniacze Dewpack należy rozmieścić możliwie wysoko, w miarę równomiernie, podwieszając je (załączone siatki) do uchwytów przy suficie kontenera lub rozkładając na towarze.

Jeżeli ilość uchwytów jest mniejsza od ilości pochłaniaczy to pozostałą ilość saszetek należy umieścić bliżej drzwi kontenera.

Pochłaniacze Dewpack nie powinny stykać się z niezabezpieczonymi, metalowymi elementami wysyłanego towaru. W przypadku konieczności położenia pochłaniaczy Dewpack na elementach metalowych niezbędne jest zastosowanie podkładek np. z folii. Należy zwrócić uwagę by pochłaniacze nie miały możliwości zsunięcia się z przekładki np. podczas ostrego hamowania samochodu lub silnego kołysania się kontenera w trakcie podróży morskiej. Rozmieszczenie pochłaniaczy powinno nastąpić (jeżeli jest to możliwe) po lub w trakcie załadunku towaru w jak najkrótszym czasie przed zamknięciem kontenera.

Adres: **Pro-Trans**
Maciej Sobieszek
ul. Budy 3A/5
01-466 Warszawa

Biuro Handlowe: **Pro-Trans**
ul. Poznańska 194
05-850 Ożarów Mazowiecki
Cell: +48606878971
Phone: +48227210452
e-mail: sb@pro-trans.pl
www.pro-trans.pl